




NH-Sicherungseinsätze

NH-Sicherungseinsätze 400V gL-gG

NH-Sicherungseinsätze ~400V gL-gG

mit spannungsführenden
Griffflaschen (sfü),
Kombinationskennmelder,
Messerkontakten,
nach DIN VDE 0636 Teil 201



Größe	Bemessungsstrom in A	Leistungsabgabe in W	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Gewicht in kg/Stück	VE	Artikel-Gruppe
000	2	3,3	NH000GG40V2	1A613.	0,12	3	46
000	4	1,35	NH000GG40V4	1A619.	0,12	3	46
000	6	1,7	NH000GG40V6	1A623.	0,12	3	46
000	10	1,0	NH000GG40V10	1A631.	0,12	3	46
000	16	1,8	NH000GG40V16	1A635.	0,12	9	46
000	20	2,0	NH000GG40V20	1A637.	0,12	9	46
000	25	2,4	NH000GG40V25	1A639.	0,12	9	46
000	32	2,6	NH000GG40V32	1A643.	0,12	9	46
000	35	3,2	NH000GG40V35	1A645.	0,12	9	46
000	40	3,1	NH000GG40V45	1A647.	0,12	9	46
000	50	3,5	NH000GG40V50	1A651.	0,12	9	46
000	63	4,6	NH000GG40V63	1A655.	0,12	9	46
000	80	5,0	NH000GG40V80	1A659.	0,12	9	46
000	100	5,5	NH000GG40V100	1A663.	0,12	9	46
00	125	8,6	NH00GG40V125	1A765.	0,18	3	46
00	160	9,6	NH00GG40V160	1A769.	0,18	3	46
1	10		NH1GG40V10	1A131.	0,28	3	46
1	16		NH1GG40V16	1A135.	0,28	3	46
1	20		NH1GG40V20	1A137.	0,28	3	46
1	25		NH1GG40V25	1A139.	0,28	3	46
1	32		NH1GG40V32	1A143.	0,28	3	46
1	35	3,9	NH1GG40V35	1A145.	0,28	3	46
1	40		NH1GG40V40	1A147.	0,28	3	46
1	50	4,5	NH1GG40V50	1A151.	0,28	3	46
1	63	5,7	NH1GG40V63	1A155.	0,28	3	46
1	80	5,5	NH1GG40V80	1A159.	0,28	3	46
1	100	7,0	NH1GG40V100	1A163.	0,28	3	46
1	125	9,1	NH1GG40V125	1A165.	0,30	3	46
1	160	13,0	NH1GG40V160	1A169.	0,30	3	46
1	200	13,1	NH1GG40V200	1A171.	0,30	3	46
1	224	15,1	NH1GG40V224	1A173.	0,30	3	46
1	250	16,9	NH1GG40V250	1A175.	0,30	3	46
2	35	3,9	NH2GG40V35	1A245.	0,32	3	46
2	50	4,5	NH2GG40V50	1A251.	0,32	3	46
2	63	5,7	NH2GG40V63	1A255.	0,32	3	46
2	80	6,1	NH2GG40V80	1A259.	0,32	3	46
2	100	7,3	NH2GG40V100	1A263.	0,32	3	46
2	125	9,1	NH2GG40V125	1A265.	0,32	3	46
2	160	13,0	NH2GG40V160	1A269.	0,32	3	46
2	200	13,5	NH2GG40V200	1A271.	0,32	3	46
2	224	15,1	NH2GG40V224	1A273.	0,32	3	46
2	250	18,0	NH2GG40V250	1A275.	0,32	3	46
2	300		NH2GG40V300	1A277.	0,40	3	46
2	315	19,9	NH2GG40V315	1A279.	0,40	3	46
2	355	22,7	NH2GG40V355	1A281.	0,40	3	46
2	400	28,0	NH2GG40V400	1A283.	0,40	3	46
3	100		NH3GG40V100	1A363.	0,45	1	46
3	125		NH3GG40V125	1A365.	0,45	1	46
3	160		NH3GG40V160	1A369.	0,45	1	46
3	200		NH3GG40V200	1A371.	0,45	1	46
3	224		NH3GG40V224	1A373.	0,45	1	46
3	250	19,9	NH3GG40V250	1A375.	0,45	1	46
3	300		NH3GG40V300	1A377.	0,45	1	46
3	315	22,7	NH3GG40V315	1A379.	0,45	1	46
3	400	28,0	NH3GG40V400	1A383.	0,45	1	46
3	425		NH3GG40V425	1A385.	0,45	1	46
3	500	30,8	NH3GG40V500	1A387.	0,60	1	46
3	630	43,0	NH3GG40V630	1A389.	0,60	1	46

korrosionsfreie Ausführung mit V2A-Schrauben auf Anfrage
Abmessungen siehe Seite 20