

## D - Sicherungseinsätze

### D-Sicherungseinsätze

2-200A gL-gG, 500V



## D - Sicherungssystem

Größe	Bemessungsstrom in A	Kennfarbe	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
NDZ 2	rosa	NDZGG50V2	594.0027	10	25	45	
NDZ 4	braun	NDZGG50V4	594.0047	10	25	45	
NDZ 6	grün	NDZGG50V6	594.0067	10	25	45	
NDZ 10	rot	NDZGG50V10	594.0107	10	25	45	
NDZ 16	grau	NDZGG50V16	594.0167	12	25	45	
NDZ 20	blau	NDZGG50V20	594.0207	13	25	45	
NDZ 25	gelb	NDZGG50V25	594.0257	14	25	45	

Kennlinien siehe Seite 8

Größe	Bemessungsstrom in A	Kennfarbe	Verlustleistung in W	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
D II 2	rosa	2,1	DIIGG50V2	597.0027	26	25	45	
D II 4	braun	2,0	DIIGG50V4	597.0047	26	25	45	
D II 6	grün	1,2	DIIGG50V6	597.0067	26	25	45	
D II 10	rot	1,6	DIIGG50V10	597.0107	26	25	45	
D II 10	rot	1,6 *)	DIIGG50V10/6F	597.6107	26	25	45	
D II 16	grau	2,4	DIIGG50V16	597.0167	28	25	45	
D II 20	blau	2,1	DIIGG50V20	597.0207	30	25	45	
D II 25	gelb	3,5	DIIGG50V25	597.0257	31	25	45	
D III 32	schwarz		DIIIGG50V32	598.0327	47	25	45	
D III 35	schwarz	3,7	DIIIGG50V35	598.0357	47	25	45	
D III 50	weiss	5,2	DIIIGG50V50	598.0507	50	25	45	
D III 63	kupfer	6,0	DIIIGG50V63	598.0637	51	25	45	
D IV 80	silber	7,9	DIVGG50V80	595.0807	107	10	45	
D IV 100	rot	8,9	DIVGG50V100	595.1007	107	10	45	
D V 125	gelb	10,0	DVGG50V125	596.1257	210	10	45	
D V 160	kupfer	16,5	DVGG50V160	596.1607	210	10	45	
D V 200	blau	18,0	DVGG50V200	596.2007	220	10	45	

\*) mit Fußkontaktzapfen für 6A (ohne VDE-Prüfzeichen)

Kennlinien siehe Seite 8