

D - Sicherungssystem

D-Sicherungssockel

für Schnappbefestigung,
1-polig, 500V
für D-Schraub-Passeinsätze



D-Sicherungssockel

für Schraubbefestigung,
1-polig, 500V
für D-Schraub-Passeinsätze



D-Sicherungssockel

für Schnappbefestigung,
3-polig, 500V
für D-Schraub-Passeinsätze



D-Sicherungssockel

für Schraubbefestigung,
3-polig, 500V
für D-Schraub-Passeinsätze



D-Universal-Sicherungssockel

mit Kunststoffabdeckkappe,
1-polig, 500V
für D-Schraub-Passeinsätze



D - Sicherungssockel

Größe	Bemessungsstrom in A	Leiterquerschnitt in mm ²	Klemmenausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
-------	----------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	----	----------------

mit Berührungsschutzdeckel

D II	25	6	1	685.11	118	10	40
D III	63	16	4	*) 686.41	158	10	40

ohne Berührungsschutzdeckel

D II	25	6	1	685.1	102	15	40
D III	63	16	4	*) 686.4	156	15	40

*) auch für 690V-Anwendungen

Klemmenausführung siehe Seite 7

Größe	Bemessungsstrom in A	Leiterquerschnitt in mm ²	Klemmenausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
-------	----------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	----	----------------

mit Berührungsschutzdeckel

D II	25	6	1	81.11	115	10	40
D III	63	16	4	*) 72.41	155	10	40

ohne Berührungsschutzdeckel

D II	25	6	1	81.1	110	15	40
D III	63	16	4	*) 72.4	150	15	40

*) auch für 690V-Anwendungen

Klemmenausführung siehe Seite 7

Größe	Bemessungsstrom in A	Leiterquerschnitt in mm ²	Klemmenausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
-------	----------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	----	----------------

mit Berührungsschutzdeckel

D II	25	6	1	625.171	400	8	40
D III	63	16	4	626.171	570	8	40

Klemmenausführung siehe Seite 7

Größe	Bemessungsstrom in A	Leiterquerschnitt in mm ²	Klemmenausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
-------	----------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	----	----------------

mit Berührungsschutzdeckel

D II	25	6	1	625.111	400	8	40
D III	63	16	4	626.111	567	8	40

Klemmenausführung siehe Seite 7

Größe	Bemessungsstrom in A	Leiterquerschnitt in mm ²	Klemmenausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
-------	----------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	----	----------------

für Schnappbefestigung

D II	25	6	6	199.65	134	10	40
D III	63	16	6	200.65	226	10	40

für Schraubbefestigung

D II	25	6	6	199.6	129	10	40
D III	63	16	6	200.6	221	10	40

*) auch für 690V-Anwendungen

Klemmenausführung siehe Seite 7



D-Sicherungssockel und -schraubkappen



D-Sicherungssystem