

## D-Sicherungssockel und -schraubkappen

## D-Sicherungssystem

### D-Schraubkappen

Porzellan-Ausführung  
500V



Größe	Bemessungsstrom in A	Gewinde	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
mit Prüfloch						
D II	25	E 27	590.0002	36	20	47
D II	25	E 27	*) 690.0002	36	20	47
D III	63	E 33	591.0002	56	20	47
D III	63	E 33	*) 691.0002	56	20	47
ohne Prüfloch						
NDZ	25	E 16	589.	17	50	47
D II	25	E 27	*) 690.	36	20	47
D III	63	E 33	*) 691.	56	20	47
D IV	100	R 1 1/4	592.	200	10	47

\*) Ausführung mit Edelstahl-Inlet

### D-Schraubkappen

Porzellan-Ausführung  
690V



Größe	Bemessungsstrom in A	Gewinde	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
DIII	63	E33	605.	84	25	47

Kunststoff-Ausführung  
500V




Größe	Bemessungsstrom in A	Gewinde	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
mit Prüfloch						
D II	25	E 27	2071.	26	20	47
D III	63	E 33	2072.	42	20	47

### D-Passeinsätze



Größe	Bemessungsstrom in A	Kenfarbe	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
NDZ	2	rosa	1655.002	3	50	47
NDZ	4	braun	1655.004	3	50	47
NDZ	6	grün	1655.006	3	50	47
NDZ	10	rot	1655.01	2	50	47
NDZ	16	grau	1655.016	2	50	47

### D-Schraub-Passeinsätze



Größe	Bemessungsstrom in A	Kenfarbe	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
D II	2	rosa	1657.002	12	25	47
D II	4	braun	1657.004	12	25	47
D II	6	grün	1657.006	12	25	47
D II	10	rot	1657.01	12	25	47
D II	16	grau	1657.016	12	25	47
D II	20	blau	1657.02	12	25	47
D II	25	gelb	1657.025	11	25	47
D III	35	schwarz	1658.035	22	25	47
D III	50	weiss	1658.05	19	25	47
D III	63	kupfer	1658.063	18	25	47

## D - Sicherungssystem

## Passeinsätze • Zubehör

## D-Ring-Passeinsätze



Größe	Benennung	Strom in A	Kernfarbe	Referenznummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
D II	2	rosa		1652.002	5	50	47
D II	4	braun		1652.004	5	50	47
D II	6	grün		1652.006	5	50	47
D II	10	rot		1652.01	5	50	47
D II	16	grau		1652.016	5	50	47
D II	20	blau		1652.02	4	50	47
D II	25	gelb		1652.025	3	50	47
D III	2	rosa		1653.002	8	50	47
D III	4	braun		1653.004	8	50	47
D III	6	grün		1653.006	8	50	47
D III	10	rot		1653.01	8	50	47
D III	16	grau		1653.016	8	50	47
D III	20	blau		1653.02	6	50	47
D III	25	gelb		1653.025	6	50	47
D III	35	schwarz		1653.035	4	50	47
D III	50	weiss		1653.05	4	50	47

## D-Passschraubenschlüssel



Größe	Referenznummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
für D II, D III	1657.993	23	10	47

## D-Abdeckungen

Isolierstoff



Größe	Ausführung	Referenznummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
1-polig					
D II	40mm breit	*) 685.7	10	30	40
D III	50mm breit	*) 686.7	15	30	40
D II	45mm breit	685.709	12	30	40
D III	54mm breit	686.709	16	30	40
3-polig					
D II		625.7	70	8	40
D III		626.7	70	8	40

\*) standardmäßig

## D-Berührungsschutzringe



Ausführung	Referenznummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
Kunststoff, für D II	181.9	12	50	40
Kunststoff, für D III	182.9	16	40	40
Porzellan, für D II	81.9	20	30	40
Porzellan, für D III	72.9	20	20	40

## D-Haltefutter

für D II-Sicherungseinsätze  
in D III-Sockeln

Ausführung	Referenznummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
für D II/D III	581.	10	50	47

## Zubehör

## D-Sicherungssystem

## D-Sperrkappen



Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück		Artikel-Gruppe
		VE		
für D II, EVU	1) 2071.8	33	10	47
für D III, EVU	1) 2072.8	39	10	47
für D II, Industrie	2) 2071.81	32	10	47
für D III, Industrie	2) 2072.81	39	10	47

1) schwarze Haube, rotes Gewinde, nur für autorisiertes Personal der EVU's  
2) rote Haube, schwarzes Gewinde

## Sperrschlüssel



Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück		Artikel-Gruppe
		VE		
D02 EVU	*) 1714.82	40	50	47
D02 Industrie	1714.83	40	50	47

\*) nur für autorisiertes Personal der EVU's

## Sicherungswächter

zur dreiphasigen Überwachung von Schmelzsicherungen



Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> max.	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück		Artikel-Gruppe
				VE		
Meldekontakt: 1 Wechsler						
4	400	2x2,5	3924.04632	130	1	77

Technische Beschreibung siehe Kapitel 9

## Klemmendausführungen

