

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

Feinsicherungen 6,3 x 32

Feinsicherungen 250V AC
6,3 x 32mm, träge "T"
kleines Ausschaltvermögen

Ausschaltvermögen
 35A bzw. $10 \times I_N$ "L" bei ~250V
 Isolierkörper: Glas,
 ohne Löschmittelfüllung



Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Spannungsabfall in mV max.	Katalognummer	Teilenummer	Gewicht in g/Stück	VE
0,032	250		MI6T25V0,032	H216138	2	100
0,04	250		MI6T25V0,04	F216642	2	100
0,05	250	5	MI6T25V0,05	S217159	2	100
0,063	250	4	MI6T25V0,063	X217669	2	100
0,08	250	3,1	MI6T25V0,08	G218184	2	100
0,1	250	2,5	MI6T25V0,1	M214095	2	100
0,125	250	2	MI6T25V0,125	Q214604	2	100
0,16	250	1,7	MI6T25V0,16	A215625	2	100
0,2	250	1,4	MI6T25V0,2	G216137	2	100
0,25	250	1,2	MI6T25V0,25	E216641	2	100
0,315	250	0,9	MI6T25V0,315	R217158	2	100
0,4	250	0,65	MI6T25V0,4	V218702	2	100
0,5	250	0,55	MI6T25V0,5	W217668	2	100
0,63	250	0,45	MI6T25V0,63	F218183	2	100
0,8	250	0,32	MI6T25V0,8	H219220	2	100
1	250	0,27	MI6T25V1	T218701	2	100
1,25	250	0,25	MI6T25V1,25	G219219	2	100
1,6	250	0,2	MI6T25V1,6	K219751	2	100
2	250	0,2	MI6T25V2	J219750	2	100
2,5	250	0,2	MI6T25V2,5	R222195	2	100
3,15	250	0,2	MI6T25V3,15	M222950	2	100
4	250	0,2	MI6T25V4	W200740	2	100
5	250	0,2	MI6T25V5	K201282	2	100
6,3	250	0,2	MI6T25V6,3	Q212051	2	100
8	250	0,2	MI6T25V8	H212573	2	100
10	250	0,2	MI6T25V10	S213088	2	100
12,5	250		MI6T25V12,5	L213588	2	100
16	250	0,2	MI6T25V16	N214096	2	100
20	250		MI6T25V20	R214605	2	100