

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

Feinsicherungen 6,3 x 32

**Feinsicherungen 400V AC
6,3 x 32mm, superflink "FA", "FB"
sehr großes Ausschaltvermögen**

Isolierkörper: Keramik,
mit Löschmittelfüllung
geprüftes Schaltvermögen:
bis 4A: 200kA bei 380V, $\cos\phi = 0,2$
bis 20A: 150kA bei 380V, $\cos\phi = 0,2$



Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Spannungsabfall bei I_N in V	Gesamtabschaltzeit bei U_N in A ² s	Katalog-Nummer	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
0,04	400			MI6FA38V0,04	D078916	400V FA 0,04A 6.32	2,5	50
0,05	400			MI6FA38V0,05	E078917	400V FA 0,05A 6.32	2,5	50
0,063	400			MI6FA38V0,063	F078918	400V FA 0,063A 6.32	2,5	50
0,08	400			MI6FA38V0,08	G078919	400V FA 0,08A 6.32	2,5	50
0,1	400	2,75	0,0016	MI6FA38V0,1	H078920	400V FA0,100A 6.32	2,5	50
0,125	400	2,6	0,0021	MI6FA38V0,125	F084369	400V FA0,125A 6.32	2,5	50
0,16	400	2	0,006	MI6FA38V0,16	M084352	400V FA0,160A 6.32	2,5	50
0,2	400	1,7	0,013	MI6FA38V0,2	G084370	400V FA0,200A 6.32	2,5	50
0,25	400	1,55	0,025	MI6FA38V0,25	N084353	400V FA0,250A 6.32	2,5	50
0,315	400	1,45	0,045	MI6FA38V0,315	D084367	400V FA0,315A 6.32	2,5	50
0,4	400	1,4	0,085	MI6FA38V0,4	H084371	400V FA0,400A 6.32	2,5	50
0,5	400	1,4	0,15	MI6FA38V0,5	P084354	400V FA0,500A 6.32	2,5	50
0,63	400	1,15	0,35	MI6FA38V0,63	E084368	400V FA0,630A 6.32	2,5	50
0,8	400	1	0,72	MI6FA38V0,8	L084351	400V FA0,800A 6.32	2,5	50
1	400	0,71	0,25	MI6FA38V0,1	Q084355	400V FA1,000A 6.32	2,5	50
1,25	400	0,55	0,6	MI6FA38V1,25	R084356	400V FA1,250A 6.32	2,5	50
1,6	400	0,65	0,9	MI6FA38V1,6	S084357	400V FA1,600A 6.32	2,5	50
2	400	0,55	1,9	MI6FA38V2	T084358	400V FA2,000A 6.32	2,5	50
2,5	400	0,52	3,2	MI6FA38V2,5	V084359	400V FA2,500A 6.32	2,5	50
3,15	400	0,53	5,5	MI6FA38V3,15	W084360	400V FA3,150A 6.32	2,5	50
4	400	0,48	10	MI6FA38V4	X084361	400V FA4,000A 6.32	2,5	50
5	400	0,37	25	MI6FA38V5	Y084362	400V FA5,000A 6.32	2,5	50
6,3	400	0,22	12	MI6FA38V6,3	Z084363	400V FA6,300A 6.32	2,5	50
8	400	0,22	21	MI6FA38V8	A084364	400V FA8,000A 6.32	2,5	50
10	400	0,2	35	MI6FA38V10	B084365	400V FA10,00A 6.32	2,5	50
12,5	400	0,22	47	MI6FA38V12,5	C084366	400V FA12,50A 6.32	2,5	50
16	400	0,29	55	MI6FB38V16	K084373	400V FB 16,00A 6.32	2,5	50
20	400			MI6FA38V20	H203350	400V FB 20,00A 6.32	2,5	50

Verpackungseinheit 500 Stück auf Anfrage. Nennströme <0,1A auf Anfrage.

**Feinsicherungen 400V AC
6,3 x 32mm, mittelträge "SA"
großes Ausschaltvermögen**

Isolierkörper: Keramik,
mit Löschmittelfüllung
geprüftes Schaltvermögen:
50kA bei 380V, $\cos\phi = 0,2$



Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Spannungsabfall bei I_N in V	Gesamtabschaltzeit bei U_N in A ² s	Katalog-Nummer	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
0,04	400			MI6SA38V0,04	H078897	400V SA 0,04A 6.32	2,5	50
0,05	400			MI6SA38V0,05	J078898	400V SA 0,05A 6.32	2,5	50
0,063	400			MI6SA38V0,063	K078899	400V SA 0,063A 6.32	2,5	50
0,08	400			MI6SA38V0,08	L078900	400V SA 0,08A 6.32	2,5	50
0,1	400	2	0,0021	MI6SA38V0,1	M078901	400V SA 0,100A 6.32	2,5	50
0,125	400	1,5	0,0037	MI6SA38V0,125	N078902	400V SA 0,125A 6.32	2,5	50
0,16	400	1,3	0,013	MI6SA38V0,16	P078903	400V SA 0,160A 6.32	2,5	50
0,2	400	1,2	0,025	MI6SA38V0,2	Q078904	400V SA 0,200A 6.32	2,5	50
0,25	400	1,1	0,045	MI6SA38V0,25	R078905	400V SA 0,250A 6.32	2,5	50
0,315	400	1	0,085	MI6SA38V0,315	S078906	400V SA 0,315A 6.32	2,5	50
0,4	400	1	0,15	MI6SA38V0,4	D094418	400V SA 0,400A 6.32	2,5	50
0,5	400	0,8	0,35	MI6SA38V0,5	T078907	400V SA 0,500A 6.32	2,5	50
0,63	400	0,4	0,25	MI6SA38V0,63	V078908	400V SA 0,630A 6.32	2,5	50
0,8	400	0,4	0,38	MI6SA38V0,8	W078909	400V SA 0,800A 6.32	2,5	50
1	400	0,4	0,6	MI6SA38V1	X078910	400V SA 1,000A 6.32	2,5	50
1,25	400	0,35	1,2	MI6SA38V1,25	Y078911	400V SA 1,250A 6.32	2,5	50
1,6	400	0,26	3,2	MI6SA38V1,6	S095029	400V SA 1,600A 6.32	2,5	50
2	400	0,25	5,5	MI6SA38V2	M078993	400V SA 2,000A 6.32	2,5	50
2,5	400	0,23	10	MI6SA38V2,5	Z078912	400V SA 2,500A 6.32	2,5	50
3,15	400	0,16	25	MI6SA38V3,15	M098244	400V SA 3,150A 6.32	2,5	50
4	400	0,16	50	MI6SA38V4	R098248	400V SA 4,000A 6.32	2,5	50
5	400	0,14	70	MI6SA38V5	S098249	400V SA 5,000A 6.32	2,5	50
6,3	400	0,14	120	MI6SA38V6,3	A099107	400V SA 6,300A 6.32	2,5	50
8	400	0,12	155	MI6SA38V8	C098258	400V SA 8,000A 6.32	2,5	50
10	400	0,12	230	MI6SA38V10	B095037	400V SA 10,00A 6.32	2,5	50

Verpackungseinheit 500 Stück auf Anfrage. Nennströme <0,1A auf Anfrage.