

Feinsicherungen 6,3 x 32

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

Feinsicherungen 500V AC 6,3 x 32mm, superflink "FA" sehr großes Ausschaltvermögen

Isolierkörper: Keramik,
mit Löschmittelfüllung
geprüftes Schaltvermögen:
bis 4A: 200kA bei 500V, $\cos\phi = 0,2$
bis 16A: 20kA bei 500V, $\cos\phi = 0,2$



Bemessungsstrom in A		Bemessungsspannung in V		Spannungsabfall bei I_N in V		Gesamtabschaltzeit bei I_N in A·s		Katalog-Nummer	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
0,04	500							MI6FA50V0,04	X078887	500V FA 0,04A 6.32	2,5	50
0,05	500							MI6FA50V0,05	Z078889	500V FA 0,05A 6.32	2,5	50
0,063	500							MI6FA50V0,063	A078890	500V FA 0,063A 6.32	2,5	50
0,08	500							MI6FA50V0,08	B078891	500V FA 0,08A 6.32	2,5	50
0,1	500	2,75	0,002					MI6FA50V0,1	L080464	500V FA 0,100A 6.32	2,5	50
0,125	500	2,6	0,003					MI6FA50V0,125	M084214	500V FA 0,125A 6.32	2,5	50
0,16	500	2	0,008					MI6FA50V0,16	Y084201	500V FA 0,160A 6.32	2,5	50
0,2	500	1,7	0,017					MI6FA50V0,2	N084215	500V FA 0,200A 6.32	2,5	50
0,25	500	1,55	0,035					MI6FA50V0,25	Z084202	500V FA 0,250A 6.32	2,5	50
0,315	500	1,45	0,06					MI6FA50V0,315	A084203	500V FA 0,315A 6.32	2,5	50
0,4	500	1,4	0,11					MI6FA50V0,4	P084216	500V FA 0,400A 6.32	2,5	50
0,5	500	1,4	0,2					MI6FA50V0,5	B084204	500V FA 0,500A 6.32	2,5	50
0,63	500	1,15	0,45					MI6FA50V0,63	C084205	500V FA 0,630A 6.32	2,5	50
0,8	500	1	0,92					MI6FA50V0,8	L084213	500V FA 0,800A 6.32	2,5	50
1	500	0,71	0,3					MI6FA50V1	D084206	500V FA 1,000A 6.32	2,5	50
1,25	500	0,55	0,75					MI6FA50V1,25	E084207	500V FA 1,250A 6.32	2,5	50
1,6	500	0,65	1,1					MI6FA50V1,6	F084208	500V FA 1,600A 6.32	2,5	50
2	500	0,55	2,2					MI6FA50V2	G084209	500V FA 2,000A 6.32	2,5	50
2,5	500	0,52	4					MI6FA50V2,5	H084210	500V FA 2,500A 6.32	2,5	50
3,15	500	0,53	7					MI6FA50V3,15	X085442	500V FA 3,150A 6.32	2,5	50
4	500	0,48	14					MI6FA50V4	Y085443	500V FA 4,000A 6.32	2,5	50
5	500	0,37	30					MI6FA50V5	Z085444	500V FA 5,000A 6.32	2,5	50
6,3	500	0,22	20					MI6FA50V6,3	A085445	500V FA 6,300A 6.32	2,5	50
8	500	0,22	35					MI6FA50V8	B085446	500V FA 8,000A 6.32	2,5	50
10	500	0,2	50					MI6FA50V10	C085447	500V FA 10,00A 6.32	2,5	50
12,5	500	0,22	75					MI6FA50V12,5	D085448	500V FA 12,50A 6.32	2,5	50
16	500	0,29	85					MI6FA50V16	E085449	500V FA 16,00A 6.32	2,5	50

Verpackungseinheit 500 Stück auf Anfrage. Nennströme <0,1A auf Anfrage,

Feinsicherungen 500V AC 6,3 x 32mm, mittelträge "SA" großes Ausschaltvermögen

Isolierkörper: Keramik,
mit Löschmittelfüllung
geprüftes Schaltvermögen:
bis 2A: 50kA bei 500V, $\cos\phi = 0,2$
bis 10A: 10kA bei 500V, $\cos\phi = 0,2$



Bemessungsstrom in A		Bemessungsspannung in V		Spannungsabfall bei I_N in V		Gesamtabschaltzeit bei I_N in A·s		Katalog-Nummer	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
0,1	500	2	0,003					MI6SA50V0,1	C078869	500V SA 0,100A 6.32	2,5	50
0,125	500	1,5	0,008					MI6SA50V0,125	C098120	500V SA 0,125A 6.32	2,5	50
0,16	500	1,3	0,017					MI6SA50V0,16	D098121	500V SA 0,160A 6.32	2,5	50
0,2	500	1,2	0,035					MI6SA50V0,2	D078870	500V SA 0,200A 6.32	2,5	50
0,25	500	1,1	0,06					MI6SA50V0,25	E098122	500V SA 0,250A 6.32	2,5	50
0,315	500	1	0,11					MI6SA50V0,315	F098123	500V SA 0,315A 6.32	2,5	50
0,4	500	1	0,2					MI6SA50V0,4	G098124	500V SA 0,400A 6.32	2,5	50
0,5	500	0,8	0,45					MI6SA50V0,5	H098125	500V SA 0,500A 6.32	2,5	50
0,63	500	0,4	0,3					MI6SA50V0,63	J098126	500V SA 0,630A 6.32	2,5	50
0,8	500	0,4	0,5					MI6SA50V0,8	K098127	500V SA 0,800A 6.32	2,5	50
1	500	0,4	0,75					MI6SA50V1	L098128	500V SA 1,000A 6.32	2,5	50
1,25	500	0,35	1,5					MI6SA50V1,25	M098129	500V SA 1,250A 6.32	2,5	50
1,6	500	0,26	4					MI6SA50V1,6	N098130	500V SA 1,600A 6.32	2,5	50
2	500	0,25	7					MI6SA50V2	P098131	500V SA 2,000A 6.32	2,5	50
2,5	500	0,23	14					MI6SA50V2,5	Y098208	500V SA 2,500A 6.32	2,5	50
3,15	500	0,16	30					MI6SA50V3,15	F085450	500V SA 3,150A 6.32	2,5	50
4	500	0,16	60					MI6SA50V4	G085451	500V SA 4,000A 6.32	2,5	50
5	500	0,14	80					MI6SA50V5	E085610	500V SA 5,000A 6.32	2,5	50
6,3	500	0,14	150					MI6SA50V6,3	F085611	500V SA 6,300A 6.32	2,5	50
8	500	0,12	180					MI6SA50V8	G085612	500V SA 8,000A 6.32	2,5	50
10	500	0,12	265					MI6SA50V10	H085613	500V SA 10,00A 6.32	2,5	50

Verpackungseinheit 500 Stück auf Anfrage. Nennströme <0,1A auf Anfrage,