

Feinsicherungen (G-Sicherungen)

Feinsicherungen 6,3 x 32

Feinsicherungen 690V AC
6,3 x 32mm, superflink "FA"
sehr großes Ausschaltvermögen

Isolierkörper: Keramik,
 mit Löschmittelfüllung
 geprüftes Schaltvermögen:
 30kA bei 690V, $\cos\phi = 0,2$



	Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Spannungsabfall bei I_N in V	Gesamtabschalt-Pt bei U_N in A \cdot s	Katalog-Nummer	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
0,1	690	2,75	0,0037	MI6FA66V0,1	Q093279	690V FA 0,100A 6.32	2,5	50	
0,125	690	2,6	0,005	MI6FA66V0,125	S093281	690V FA 0,125A 6.32	2,5	50	
0,16	690	2	0,014	MI6FA66V0,16	V086452	690V FA 0,160A 6.32	2,5	50	
0,2	690	1,7	0,03	MI6FA66V0,2	T086474	690V FA 0,200A 6.32	2,5	50	
0,25	690	1,55	0,06	MI6FA66V0,25	V093283	690V FA 0,250A 6.32	2,5	50	
0,315	690	1,45	0,1	MI6FA66V0,315	X093285	690V FA 0,315A 6.32	2,5	50	
0,4	690	1,4	0,2	MI6FA66V0,4	W086476	690V FA 0,400A 6.32	2,5	50	
0,5	690	1,4	0,33	MI6FA66V0,5	D086483	690V FA 0,500A 6.32	2,5	50	
0,63	690	1,15	0,8	MI6FA66V0,63	Z093287	690V FA 0,630A 6.32	2,5	50	
0,8	690	1,15	1,2	MI6FA66V0,8	D086437	690V FA 0,800A 6.32	2,5	50	
1	690	0,71	0,48	MI6FA66V1	H093295	690V FA 1,000A 6.32	2,5	50	
1,25	690	0,7	0,76	MI6FA66V1,25	B093289	690V FA 1,250A 6.32	2,5	50	
1,6	690	0,65	1,7	MI6FA66V1,6	D093291	690V FA 1,600A 6.32	2,5	50	
2	690	0,55	3,5	MI6FA66V2	F093293	690V FA 2,000A 6.32	2,5	50	

Verpackungseinheit 500 Stück auf Anfrage. Nennströme <0,1A auf Anfrage.