



**Kapselsicherungen 500V AC**

mit Schlagbolzen  
mit sehr hohem Schaltvermögen  
gemäß IEC 60269 1 u. 4  
URD, URB, URL =  
Funktionsklasse aR  
geprüftes Schaltvermögen:  
50kA bei 500V



Größe	Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Gesamtabschaltzeit bei $U_N$ in A2s	Verlustleistung bei $I_N$ in W	Teilenummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
10.38	1	500	1,3	0,7	P076925	A 050 URD 001 T13 I	10	10
10.38	1,25	500	1,7	0,91	H076597	A 050 URD 001,2 T13 I	10	10
10.38	1,6	500	2,2	1	G076596	A 050 URD 001,6 T13 I	10	10
10.38	2	500	3,1	1,1	Q076926	A 050 URD 002 T13 I	10	10
10.38	2,5	500	5,9	1,1	F076595	A 050 URD 002,5 T13 I	10	10
10.38	3,15	500	9,0	1,5	R076927	A 050 URD 003 T13 I	10	10
10.38	4	500	16	1,8	S076928	A 050 URD 004 T13 I	10	10
10.38	5	500	36	0,8	T076929	A 050 URD 005 T13 I	10	10
10.38	6	500	47	1,35	V076930	A 050 URD 006 T13 I	10	10
10.38	8	500	80	1,55	W076931	A 050 URB 008 T13 I	10	10
10.38	10	500	110	1,9	X076932	A 050 URB 010 T13 I	10	10
10.38	12	500	150	2,3	Y076933	A 050 URB 012 T13 I	10	10
10.38	16	500	200	3,1	Z076934	A 050 URB 016 T13 I	10	10
10.38	20	500	290	3,2	A076935	A 050 URB 020 T13 I	10	10
10.38	25	500	580	4,25	B076936	A 050 URL 025 T13 I	10	10
10.38	30	500	900	5,1	C076937	A 050 URL 030 T13 I	10	10

**1) UL-recognized**

Zubehör ab Seite 44