

RECTICUR-D Sicherungseinsätze

500V AC (440V DC)
Funktionsklasse gR,
mit Kennmelder
für Halbleiterschutz
Schaltvermögen: 100kA bei 500V AC



Größe	Bemessungsstrom in A	Schmelzzeitwert in A ² s	Ausschaltzeitwert bei 500V _{eff} in A ² s	Verlustleistung in W	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	Artikel-Gruppe	VE
D II	2	1	3	1,8	DIIGR50V2	597.0028	26	45	25
D II	4	2	5	3,1	DIIGR50V4	597.0048	26	45	25
D II	6	4	9	3,2	DIIGR50V6	597.0068	26	45	25
D II	10	10	20	5,0	DIIGR50V10	597.0108	26	45	25
D II	16	26	55	5,8	DIIGR50V16	597.0168	28	45	25
D II	20	40	85	7,0	DIIGR50V20	597.0208	30	45	25
D II	25	95	200	8,2	DIIGR50V25	597.0258	31	45	25
D II	30	100	235	8,7	DIIGR50V30	597.0308	31	45	25
D III	35	490	1100	9,2	DIIGR50V35	597.0358	47	45	25
D III	50	900	2050	10	DIIGR50V50	598.0508	50	45	25
D III	63	1580	3200	14	DIIGR50V63	598.0638	51	45	25
D IV	80	3200	7300	18	DIVGR50V80	595.0808	107	45	10
D IV	100	5600	14000	22	DIVGR50V100	595.1008	107	45	10
D V	125	5800	15000	26	DIVGR50V125	596.1258	210	45	10
D V	160	6100	16000	30	DIVGR50V160	596.1608	210	45	10
D V	200	7200	21000	37	DIVGR50V200	596.2008	220	45	10

RECTICUR-D-Sicherungseinsätze können in alle Sicherungssockel des D-Systems unter Verwendung der üblichen Zubehörteile, wie Schraubkappen und Passschrauben eingesetzt werden.