

**RECTICUR-D0****Sicherungseinsätze**

440V AC

Funktionsklasse gR,  
mit Kennmelder

für Halbleiterschutz

Schaltvermögen: 100kA bei 440V AC



Größe	Bemessungsstrom in A	Schmelzzeit-Wert (kalt) in A <sup>2</sup> s	Ausschaltzeit-Wert bei 500V <sub>eff</sub> in A <sup>2</sup> s	Verlustleistung in W	Katalog-Nummer	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	Artikel-Gruppe	VE
D01	2	3	3	1,5	D01GR44V2	1700.0026	6	43	50
D01	4	4	5	2,0	D01GR44V4	1700.0046	6	43	50
D01	6	5	10	2,3	D01GR44V6	1700.0066	6	43	50
D01	10	12	25	2,2	D01GR44V10	1700.0106	7	43	50
D01	16	40	75	3,3	D01GR44V16	1700.0166	7	43	50
D02	20	60	110	4,3	D02GR44V22	1701.0206	11	43	25
D02	25	90	180	6,0	D02GR44V25	1701.0256	12	43	25
D02	35	210	410	8,4	D02GR44V35	1701.0356	13	43	25
D02	50	830	1650	10,0	D02GR44V50	1701.0506	14	43	25
D02	63	1300	2500	13,9	D02GR44V63	1701.0636	15	43	25
D03	80	2100	4300	17,6	D03GR44V80	1702.0806	37	43	10
D03	100	3300	6600	21,0	D03GR44V100	1702.1006	41	43	10