



Kapselsicherungen

Halbleiterschutz

Kapselsicherung 1500V DC für Gleichspannungsanwendungen

ohne Kennmelder

geprüftes Schaltvermögen:

100kA bei 1000V DC, L/R = 100ms

und

30kA bei 1500V DC, L/R = 30ms

ab 6A:

30kA bei 1500V DC, L/R = 55ms



Größe	Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Verlustleistung bei I_N in W	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
20.127	0,8	1500	0,9	J081842	CC 1500 CP gRB 20.127 0,8	87	3/10
20.127	1	1500	0,9	R079894	CC 1500 CP gRB 20.127 1	87	3/10
20.127	1,5	1500	1,4	K081843	CC 1500 CP gRB 20.127 1,5	87	3/10
20.127	2	1500	1,6	Y099243	CC 1500 CP gRB 20.127 2	87	3/10
20.127	3,15	1500	2,1	L081844	CC 1500 CP gRB 20.127 3,15	87	3/10
20.127	4	1500	2,1	Z099244	CC 1500 CP gRB 20.127 4	87	3/10
20.127	5	1500	2,3	A099245	CC 1500 CP gRB 20.127 5	87	3/10
20.127	6	1500	6,3	E082804	CC 1500 CP gRD 20.127 6	87	3/10
20.127	8	1500	6	Z080867	CC 1500 CP gRD 20.127 8	87	3/10
20.127	10	1500	6,1	F081655	CC 1500 CP gRD 20.127 10	87	3/10
20.127	12	1500	6,8	B080593	CC 1500 CP gRD 20.127 12	87	3/10
20.127	16	1500	8,9	Q081457	CC 1500 CP gRD 20.127 16	87	3/10
20.127	20	1500	9,6	D082803	CC 1500 CP gRD 20.127 20	87	3/10
20.127	25	1500	12	A080431	CC 1500 CP gRD 20.127 25	87	3/10

Zubehör ab Seite 44

