



Kapselsicherungen

Halbleiterschutz

Kapselsicherung 1500V DC für Gleichspannungsanwendungen

mit Schlagbolzen ($\geq 50V$)

geprüftes Schaltvermögen:

100kA bei 1000V DC, L/R = 100ms
und

30kA bei 1500V DC, L/R = 30ms



Größe	Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Verlustleistung bei I_N in W	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
20.127	0,8	1500	0,9	E075743	CC 1551 CP gRB 20.127 0,8	87	3/10
20.127	1	1500	0,9	E075744	CC 1551 CP gRB 20.127 1	87	3/10
20.127	1,5	1500	1,4	G075745	CC 1551 CP gRB 20.127 1,5	87	3/10
20.127	2	1500	1,6	B088367	CC 1551 CP gRB 20.127 2	87	3/10
20.127	3,15	1500	2,1	H075746	CC 1551 CP gRB 20.127 3,15	87	3/10
20.127	4	1500	2,1	J075747	CC 1551 CP gRB 20.127 4	87	3/10
20.127	5	1500	2,3	C088368	CC 1551 CP gRB 20.127 5	87	3/10

Zubehör ab Seite 44

