



## Gleichspannungssicherungen

### Kapselsicherung 440V DC für Gleichspannungsanwendungen

mit Schlagbolzen ( $\geq 20V$ )

geprüftes Schaltvermögen:  
100kA bei 440V DC, L/R = 30ms



Größe	Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Verlustleistung bei $I_N$ in W	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
14.51	2	440	0,5	E075720	CC 4,421 CP gLB 14.51 2	18	10
14.51	6	440	1,3	Q094084	CC 4,421 CP gLB 14.51 6	18	10
14.51	8	440	1,8	F075721	CC 4,421 CP gLB 14.51 8	18	10
14.51	10	440	1,9	G075722	CC 4,421 CP gLB 14.51 10	18	10
14.51	12	440	2	R094085	CC 4,421 CP gLB 14.51 12	18	10
14.51	16	440	2,1	H075723	CC 4,421 CP gLB 14.51 16	18	10
14.51	20	440	2,5	L221132	CC 4,421 CP gLB 14.51 20	18	10
14.51	25	440	2,8	J075724	CC 4,421 CP gLB 14.51 25	18	10
14.51	32	440	4,2	S098410	CC 4,421 CP gLB 14.51 32	18	10
14.51	40	440	5	T098687	CC 4,421 CP gLB 14.51 40	18	10
14.51	50	440	5,7	H076620	CC 4,421 CP gLB 14.51 50	18	10
22.58	50	440	6,7	L076968	CC 4,421 CP gLB 22.58 50	57	10
22.58	63	440	8,5	M221133	CC 4,421 CP gLB 22.58 63	57	10
22.58	80	440	10,8	J098563	CC 4,421 CP gLB 22.58 80	57	10
22.58	100	440	13,2	K099507	CC 4,421 CP gLB 22.58 100	57	10
27.60	125	440	22	H098562	CC 4,421 CP gLB 27.60 125	78	10
27.60	160	440	24,2	M075704	CC 4,421 CP gLB 27.60 160	78	10

Zubehör ab Seite 44

