

Kapselsicherung 660V DC für Gleichspannungsanwendungen

mit Schlagbolzen ($\geq 20V$)

geprüftes Schaltvermögen:
50kA bei 660V DC, L/R = 15ms



CS®
US

Größe	Bemessungsstrom in A	Bemessungsspannung in V	Verlustleistung bei I_N in W	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE
27.60	0,8	660	0,4	H098585	CC 6,621 CP gRB	27.60 0,8	78 3/10
27.60	1	660	0,4	J098586	CC 6,621 CP gRB	27.60 1	78 3/10
27.60	1,5	660	0,6	K098587	CC 6,621 CP gRB	27.60 1,5	78 3/10
27.60	2	660	0,7	P098591	CC 6,621 CP gRB	27.60 2	78 3/10
27.60	3,15	660	1	Q098592	CC 6,621 CP gRB	27.60 3,15	78 3/10
27.60	4	660	1	R098593	CC 6,621 CP gRB	27.60 4	78 3/10
27.60	5	660	1,1	T098595	CC 6,621 CP gRB	27.60 5	78 3/10
27.60	6,3	660	1,3	Z098600	CC 6,621 CP gRB	27.60 6,3	78 3/10
27.60	8	660	2	L076301	CC 6,621 CP gRB	27.60 8	78 3/10
27.60	10	660	2,3	M076302	CC 6,621 CP gRB	27.60 10	78 3/10
27.60	12	660	2,4	L075703	CC 6,621 CP gRB	27.60 12	78 3/10
27.60	16	660	3,3	N076303	CC 6,621 CP gRB	27.60 16	78 3/10
27.60	20	660	4,1	C077006	CC 6,621 CP gRB	27.60 20	78 3/10
27.60	25	660	4,7	M075635	CC 6,621 CP gRB	27.60 25	78 3/10
27.60	32	660	6	P076304	CC 6,621 CP gRB	27.60 32	78 3/10
27.60	40	660	8	Q076305	CC 6,621 CP gRB	27.60 40	78 3/10
27.60	50	660	8,3	R076306	CC 6,621 CP gRB	27.60 50	78 3/10
27.60	63	660	9,6	P079961	CC 6,621 CP gRB	27.60 63	78 3/10
27.60	80	660	11,2	S079964	CC 6,621 CP gRB	27.60 80	78 3/10
27.60	100	660	12,9	T099400	CC 6,621 CP gRB	27.60 100	78 3/10
27.60	110	660	13,7	S076307	CC 6,621 CP gRB	27.60 110	78 3/10

Zubehör ab Seite 44

