

**LISILUX Deckenleuchten**

Fassungsgewinde E 27,  
offener Anschlussraum,  
weißer Porzellansockel,  
zwei Kabeleinführungen,  
Schutzklasse II, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 o. Glas	400.02	300	4	26
60 Sockel m. Glas, klar	400.62	450	4	25
60 Sockel m. Glas, ätzmatt	400.72	450	4	25
75 o. Glas	407.02	390	4	26
75 Sockel m. Glas, klar	407.62	540	4	25
75 Sockel m. Glas, ätzmatt	407.72	540	4	25

**LISILUX-Wandleuchten**

Fassungsgewinde E 27,  
eine Kabeleinführung,  
offener Anschlussraum,  
weißer Porzellansockel,  
Schutzklasse II, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 o. Glas	401.	370	4	26
60 Sockel m. Glas, klar	401.6	520	4	25
60 Sockel m. Glas, ätzmatt	401.7	550	4	25
75 o. Glas	408.	390	4	26
75 Sockel m. Glas, klar	408.6	550	4	25
75 Sockel m. Glas, ätzmatt	408.7	710	4	25

**LISILUX-Deckenleuchten**

Fassungsgewinde E 27,  
zwei Kabeleinführungen,  
offener Anschlussraum,  
weißer Porzellansockel,  
Schutzklasse II, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 o. Glas	308.02	570	4	26
100 m. Glas, klar	308.62	103	2	25
100 m. Glas, ätzmatt	308.72	103	2	25
200 o. Glas (f. Kugelglas opal)	310.02	980	2	26

**UNIFIX-Deckenleuchte**

Fassungsgewinde E 27,  
zwei Kabeleinführungen,  
weißer Porzellansockel,  
offener Anschlussraum,  
einteilige Fassung mit  
Klemmen bis 2,5mm<sup>2</sup>,  
Schutzklasse I, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel m. Glas, klar	402.6	910	4	25

**UNIFIX-Wandleuchte**

Fassungsgewinde E 27,  
eine Kabeleinführung,  
weißer Porzellansockel,  
offener Anschlussraum,  
einteilige Fassung mit  
Klemmen bis 2,5mm<sup>2</sup>,  
Schutzklasse I, Schutzart IP 44



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel, m. Glas, klar	403.6	990	2	25

## Zweckleuchten

### UNIFIX-Deckenleuchte

Fassungsgewinde E 27, rückseitige Kabeleinführungen, weißer Porzellansockel, offener Anschlussraum, einteilige Fassung mit Klemmen bis 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzklasse I; Schutzart IP 43



### Ersatzglas für UNIFIX-Leuchten



### ELDECO-Deckenleuchten

bestehend aus Keramiksockel mit Fassungsgewinde E 27, und Elroyal-Glühlampe, Schutzklasse II, Schutzart IP 20



### ELDECO-Einbau-Deckenleuchten

für Unterputzmontage in Schaltdosen bestehend aus Keramiksockel mit Fassungsgewinde E 27, und Elroyal-Glühlampe, Schutzklasse II, Schutzart IP 20



### Totalglasleuchten

Fassungsgewinde E 27, Schutzklasse II, Schutzart IP 20



## UNIFIX-Leuchten • ELDECO-Leuchten

Nennleistung in W	Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100	Socket m. Glas, klar	412.6	910	4	25

Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
m. Bajonettgewinde	14.	590	4	25

Nennleistung in W	Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
40	Socket mit Lampe	6401.1	250	5	22
40	Socket ohne Lampe	6401.	218	5	22

Nennleistung in W	Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
40	Socket mit Lampe	6431.1	235	4	22
40	Socket ohne Lampe	6431.	200	4	22

Nennleistung in W	Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100	Socket ohne Glas	970.002012	360	4	21
100	kleines Glas	5091.	1320	1	21
100	großes Glas	5092.	1600	1	21

## Sauna-Leuchten • Zubehör

## Wand-/Deckenleuchten

Fassungsgewinde E 27,  
rückseitige Leitungseinführung,  
Schutzklasse I, Schutzart IP 43



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 mit Glas, opal	6513.100012	1540	1	21
60 Glas, opal	5013.1	450	8	21

## Sauna-Leuchten

Fassungsgewinde E 27,  
rückseitige Kabeleinführungen,  
Schutzklasse II, Schutzart IP 44,  
Tu = max. 125°C



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 mit Glas, ätzmatt	6061.701012	620	1	25
60 Glas, ätzmatt	22.7	310	12	25

## LISILUX Sauna-Wandleuchten

Fassungsgewinde E 27,  
eine Kabeleinführung,  
offener Anschlussraum,  
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,  
Tu = max. 125°C



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 Sockel m. Glas, ätzmatt	401.700035	547	4	26

## LISILUX Sauna-Deckenleuchten

Fassungsgewinde E 27,  
zwei Kabeleinführungen,  
offener Anschlussraum,  
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,  
Tu = max. 125°C



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
40 Sockel m. Glas, klar	400.620035	450	4	25
40 Sockel m. Glas, ätzmatt	400.720035	450	4	25

Deckenmontage: max. 40W, Wandmontage: max. 60W

Dichtungsringe  
für LISILUX-Leuchten

Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60	400.09	10	1	26
40/60 Saunaausführung	400.090035	10	1	26
75	407.09	10	1	26
100	308.09	10	1	26
200	310.09	10	1	26
Fassungsring				
75	407.9	60	1	26

## Zweckleuchten

## Zweckleuchten

## Zubehör

## LISILUX-Ersatzschraubgläser



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 klar	11.	150	12	20
60 ätzmatt	11.7	150	12	20
75 klar	12.	160	12	20
75 ätzmatt	12.7	160	12	20
100 klar	13.	350	4	20
100 ätzmatt	13.7	350	4	20

## Kugelgläser

kombinierbar mit LISILUX-Leuchten



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 opal	168.	180	6	26
75 opal	127.	460	6	26
100 opal	128.	560	6	26
200 opal	129.	800	4	26

## Zylindergläser

lange Ausführung,  
kombinierbar mit LISILUX-Leuchten



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
75 klar	1945.	430	6	26
100 klar	1946.	480	6	26

für den Einsatz von Energiesparlampen siehe Seite 7