

UNIFIX - Leuchten

Zweckleuchten

UNIFIX-Deckenleuchte

Fassungsgewinde E 27, zwei Kabeleinführungen, weißer Porzellansockel, offener Anschlussraum, einteilige Fassung mit Klemmen bis 2,5mm², Schutzklasse I, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel m. Glas, klar	402.6	910	4	25

UNIFIX-Wandleuchte

Fassungsgewinde E 27, eine Kabeleinführung, weißer Porzellansockel, offener Anschlussraum, einteilige Fassung mit Klemmen bis 2,5mm², Schutzklasse I, Schutzart IP 44



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel, m. Glas, klar	403.6	990	2	25

UNIFIX-Deckenleuchte

Fassungsgewinde E 27, rückseitige Kabeleinführungen, weißer Porzellansockel, offener Anschlussraum, einteilige Fassung mit Klemmen bis 2,5mm², Schutzklasse I; Schutzart IP 43



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel m. Glas, klar	412.6	910	4	25

Ersatzglas für UNIFIX-Leuchten

Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
m. Bajonettgewinde	14.	590	4	25